RAMPES AVANT-GARDE

DEVIS GARDE-CORPS

MODÈLE BARREAUX DUO

Barreaux entre les poteaux avec rail haut et bas, hauteur minimale au dessus de la dalle 1070 mm

Tests d'ingénierie en conformité aux normes cbn 2005

COMPOSANTES, DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Rails S-144428 (double haut) : Extrusion monopièce alliage d'aluminium 6063-T5

Main-courante IP-910 AVG DS et MS: Extrusion monopièce ou combinée alliage d'aluminium 6063-T5

Poteaux et renforts : Extrusion alliage d'aluminium 6063-T5

Base FX 908 : Plaque d'aluminium assemblée mécaniquement à la bague V-15364 alliage 6005-T5 (haute résistance)

Barreaux V-13356 : Extrusion alliage d'aluminium 6063-T5

PEINTURE ET REVÊTEMENTS

Fini Duracron, Duranar, ou anodisé

FIXATION ET QUINCAILLLERIE

Toute la quincaillerie d'assemblage des garde-corps est en acier inoxydable. Les ancrages de fixation sont en acier inoxydable ou en acier galvanisé séparé de l'aluminium par une rondelle.

INSTALLATION

L'installation sera faite conformément à l'approbation des dessins fournis et en accord aux normes d'ingénierie de Rampes Avant-Garde.